

ACRYLIC PRIMER

АКРИЛЕН ГРУНД

Еднокомпонентен, запълващ акрилен грунд, предназначен за изолиране и запълване на повърхности с нанесен кит и старо лаково покритие. Идеален за малки ремонти. Основното предимство на този продукт е изключително краткото време на съхнене, което го прави подходящ за използване при бърз ремонт.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт(кат. Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 720g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Акрилен грунд	34402	Сив	6
		34412	Черен	6



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 2-3 слоя



5 – 10мин.



15-30 мин.
при 20°C
15 мин. при 60°C



P360-P500



P800-P1000



Почистете дюзата:
5 сек.

WHEEL SPRAY

СПРЕЙ ЗА ДЖАНТИ

Бързосъхнеща акрилна боя за реновиране и ремонт на джанти от стомана и алуминий. Продуктът е с много добра покривност, дълготраен блясък и устойчив на вода, надраскване и атмосферни влияния.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт(кат. Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 690 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Спрей за джанти	34102	Сребрист	6
		34112	STEEL	6
		34122	Черен мат	6
		34132	Черен гланц	6



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 2- 4 слоя



5 – 10мин.



2ч. при 20°C



Почистете дюзата:
5 сек

CLEARCOAT

БЕЗЦВЕТЕН ЛАК

Бързо съхнещ с отличен гланц, много добра разливност и лесен за полиране акрилен лак. Създава перфектен финиш на акрилни и целулозни бои.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт(кат. Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 670 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Безцветен лак	34002	Безцветен гланц	6
		90406	Безцветен гланц	6



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 2-3 слоя



5 – 10мин.



2ч. при 20°C



Почистете дюзата:
5 сек

ANTIGRAVEL MS

ШАГРЕН MS

След нанасяне продуктът създава издръжлив, еластичен слой с дребно зърнеста структура, устойчив на удари от камъчета. Предпазва от бензин, масла, вода и сол. Притежава звукопоглъщащи и шумоизолиращи свойства. ANTIGRAVEL MS е на основата на синтетични смоли, не съдържа асфалт и битум. Върху него могат да се нанасят всякакви безцветни акрилни лакове.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 580 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Шагрен MS	34202	Черен	6
		34212	Сив	6
		34222	Бял	6



Обезмасляване



Шлайфаме на повърхността



Обезмасляване



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 2-3 слоя



5 – 10 мин.



40-60 мин. при 20°C



Почистете дюзата: 5 сек

CAVITY WAX

Продукт на основата на восък за защита на закрити профили. Идеално предпазва от корозия. Устойчив на атмосферни влияния и на слаби основи и киселини. Притежава добри проникващи свойства: прониква в дълбочина по фугите и създава еластичен, плътен слой, предпазващ от действието на вода и сол. Премахва влагата от повърхността.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 570 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	CAVITY WAX	34012	Безцветен	6



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете продукта, като използвате адаптера от комплекта.



Почистете дюзата: 5 сек

CONTROL SPRAY

КОНТРОЛЕН СПРЕЙ

Бързосъхнещият контролен спрей е помощен продукт, предназначен за контрол на процеса на шлифовка на повърхности, върху които е нанесен полиестерен кит или грунд. Служи за откриване на неравности и драскотини. Нанасянето на тънък, нееднороден слой улеснява определянето, кои места и в каква степен изискват допълнителна обработка. Изключително краткото време на съхнене позволява шлифоването да се започне веднага.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 740 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Контролен спрей	34022	Безцветен	6



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 1 слой



3 – 5 мин.



Шлайфаме на повърхността



Почистете дюзата: 5 сек

STRUCTURE TOPCOAT

СТРУКТУРНА БОЯ

Бързосъхнеща, декоративна акрилна боя с много добри покривност и дребнозърнеста структура, имитираща пластмаса, предназначена за боядисване на дървени, метални, алуминиеви, пластмасови повърхности, стара боя и полиестерни ламинати.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 680 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Структурна боя	34502	Черен	6
		34512	Антрацит	6



Обезмасляване



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 1–2 слоя



5 – 10мин.



2 часа при 20°C



Почистете дюзата:
5 сек

PLASTIC PRIMER

ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСА

Бързосъхнещ, безцветен грунд за повишаване на сцеплението на акрилни грундове, акрилни и полиуретанови лакове към различни видове основи (стомана, галванизирани повърхности, алуминий), преди всичко към пластмаси (включително полипропилен и неговите смеси).

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 710 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Грунд за пластмаса	34482	жълтеникав	6



Обезмасляване



Шлайфайте на
повърхността



Обезмасляване



Разтръскайте 2
мин.



Нанесете 1–2
слоя



5 – 10мин.



15 мин. при
20°C



Почистете дюзата:
5 сек

ACRYLIC TOPCOAT

АКРИЛНА БОЯ

Бързосъхнеща акрилна боя в аерозолна опаковка с много добра покривност, предназначена за нанасяне върху дървени, метални, алуминиеви повърхности, полиестерни ламинати и стара боя.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l

ЛОС < 715 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Акрилен спрей	34312	Бял гланц	6
		34302	Черен гланц	6
		34352	Черен мат	6



Разтръскайте
2 мин.



Нанесете 2–3
слоя



5 – 10мин



15 ч. при
20°C

PAINT REMOVER

СПРЕЙ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ

Продуктът е предназначен за ефективно премахване на стари слоеве боя от различни повърхности – метал, камък, стъкло, асфалт, бетон. Бързо прониква и разгражда старият слой боя, с което отстраняването му става много лесно. Продуктът има гелообразна структура. Преди използване направете тест за устойчивост на субстрата. Спреят трябва да е със стайна температура, а температурата на субстрата трябва да бъде от +5°C до +30°C. Времето за отстраняване зависи от качеството, типа и дебелината на покритието – приблизително от 15 до 60 минути. Боята се премахва с подходящ инструмент. Премахната боя трябва да се третира като химически отпадък. Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l
ЛОС <449 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Спрей за премахване на боя	34032	Безцветен	6



Разтръскайте 2 мин.



Пръскайте 5 сек.



Почистете дюзата: 5 сек.



Изчакайте от 15 мин. до 60 мин.



Премахнете слоя

BITUMEN UNDERBODY COATING

ЗАЩИТЕН СПРЕЙ БИТУМ

Защитен спрей БИТУМ за третиране на долните части на превозните средства. Продуктът е еднокомпонентен, и бързосъхнещ. След нанасяне формира еластичен слой с отлични звукопоглъщащи и шумоизолиращи свойства, устойчив на атмосферни влияния, слаби киселини и алкали, както и на удари от камъчета.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/д) е 840 g/l
ЛОС <550 g/l

Опаковка (мл)	Наименование	Артикулен №	Цвят	Брой в кашон
500	Спрей БИТУМ	90397	Черен	6



Обезмасляване



Разтръскайте 2 мин.



Нанесете 3–4 слоя



5 – 10мин.



60 мин. при 20°C



Почистете дюзата: 5 сек.