

MOBIHEL®

... for the cars we love

2K ВТВЪРДИТЕЛИ ЗА ФИЛЕРИ

Многофункционални акрилни втвърдители, предназначени за използване като компонент В при HS и VOC филери, осигуряващи добро разливане, отлично и дълбоко изсушаване, лесно и бързо шлайфане.



ОПАКОВКА И ИНДЕКС

MOBIHEL 2K HARDENER 700

Опаковка:	Индекс:
6 x 0.25 l	41825601
6 x 1.0 l	41825612
4 x 5.0 l	41825614



MOBIHEL 2K HARDENER 750W

Опаковка:	Индекс:
6 x 0.25 l	47769311
6 x 1.0 l	47769302



ХИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят:	безцветен
Вид продукт:	Изоцианат
Плътност:	0,964 – 0,990 g/l



2K материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

ВНИМАНИЕ

Моля, спазвайте препоръките и съотношенията на смесване, както е посочено в листа с технически данни на всеки компонент А.

ВРЕМЕ НА СУШЕНЕ



Време за сушене



MOBIHEL 2K HARDENER 700



MOBIHEL 2K HARDENER 750 W

СРОК НА ГОДНОСТ



Срок на годност:

2 години

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

Продуктът съдържа органични разтворители.
Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА