

MOBIHEL®

... for the cars we love

2K ВТВЪРДИТЕЛИ

Многофункционални акрилни втвърдители, предназначени за използване като компонент В при 2К боите и безцветните лакове, осигуряващи много добро разливане, отлично и дълбоко сушене и постигане на високи нива на гланц.



MOBIHEL 2K HARDENER 1100

Опаковка:	Индекс:
6 x 0.25 l	41672291
6 x 0.5 l	41672261
6 x 1.0 l	41672222
4 x 2.5 l	41672203
4 x 5.0 l	41672214

**ОПАКОВКА И ИНДЕКС****MOBIHEL 2K HARDENER 1300**

Опаковка:	Индекс:
6 x 0.5 l	41672661
6 x 1.0 l	41672602

MOBIHEL 2K HARDENER 1500

Опаковка:	Индекс:
6 x 0.5 l	41672701
6 x 1.0 l	41672702
4 x 5.0 l	41672714

ХИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Цвят:	безцветен
Вид продукт:	Изоцианат
Плътност:	0,990 – 1,013 g/l



2K материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

ВНИМАНИЕ

Моля, спазвайте препоръките и съотношенията на смесване, както е посочено в листа с технически данни на всеки компонент А.

ВРЕМЕ НА СУШЕНЕ**Време за сушене**

MOBIHEL 2K HARDENER 1300



MOBIHEL 2K HARDENER 1100



MOBIHEL 2K HARDENER 1500

СРОК НА ГОДНОСТ**Срок на годност:**

2 години

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва изпускане в околната среда. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

