

**MOBIHEL®****ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ в
съответствие с директива EU1907/2006 (REACH)**

1 / 11

MOBIHEL 2K Безцветен лак матов low VOC

Издание No.:5 / 5
First Revision Date: 04-06-08
Издание дата:26-07-16
Печат дата:02-08-16

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**1.1. Идентификатори на продукта**

Продукт	MOBIHEL 2K Безцветен лак матов low VOC
Код продукта:	470564

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Използвайте, обхват:	Авторепаратурни-прозрачни покрития Продуктът е предназначен за професионална и промишлена употреба
----------------------	---

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител:	HELIOS TBLUS d.o.o. Količovo 65 • 1230 Domžale, Slovenija T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10
Отговорно лице:	Matija Podobnik, e-mail: matija.podobnik@helios.si

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Спешен телефон :	В случай на опасност за здравето, консултирайте се с личен или дежурен лекар. За допълнителна информация моля свържете се с тел. + (1) 722 4383 (HSE отдел).
------------------	--

2. Описание на опасностите**2.1. Класифициране на веществото или сместа****Класификация (EC 1272/2008)**

Категория	корозия/дразнене на кожата 2 Сериозно увреждане на очите / дразнене 2 Специфична токсичност за определени органи (STOT) - повтаряща се експозиция 2 Запалима течност от 3 Специфична токсичност за определени органи (STOT) - еднократна експозиция 3 Опасно за водната среда - хронична 3
-----------	---

2.2. Елементи на етикета**EC 1272/2008:**



Сигнална дума	Внимание
Съдържа:	Реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен; смес от бензортиазол; смес от стерически съставени соли на себацинова киселина Може да предизвика алергична реакция.
Опасност фрази (Н-фрази)	H226 - Запалими течност и пари. H315 - Предизвиква дразнене на кожата. H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж. H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Фрази на безопасност (Р-фрази)	P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P273 - Да се избяга изпускане в околната среда. P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P314 - При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. P332+P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

2.3. Други опасности

	Продуктът съдържа органични разтворители. EUH066 Повторящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
--	--

3. Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Химически състав:	Лак на базата на акрилно свързващо вещество и органични разтворители.		
Химично наименование:	Концентрация [тегло %]	CAS EINECS EU INDEX REACH reg.no.	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ES) № 1272/2008)
N-бутил ацетат	20-29,99	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	STOT SE 3; H336 Запалима течност 3; H226
Реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен	10-19,99	- 905-562-9 - 01-2119555267-33	Асп. Токс. 1;H304 STOT RE 2; H373 STOT SE 3; H335 Сериозно дразнене на

			очите2;H319 Дразнен на кожата 2; H315 Остро токс.4;H332 Остро токс.4;H312 Запалима течност 3; H226
Въглеводороди, С9 на аромати	5,0-9,99	- 918-668-5 - 01-2119455851-35	Воден. Хроничен 2;H411 Асп. Токс.1;H304 STOT SE 3; H336 STOT SE 3; H335 Запалима течност 3; H226
2-метокси-1-метилетил ацетат	1,0-2,99	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7 01-2119475791-29	Запалима течност 3; H226
смес от бензортиазол	0,5-0,99	104810-48-2 400-830-7 607-176-00-3	Воден. Хроничен 2;H411 Skin Sens. 1; H317
бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) сабацат	0,1- 0,49	41556-26-7 255-437-1 -	Воден. Хроничен 1;H410 Воден. Остър 1;H400 Skin Sens. 1; H317
метил 1,2,2,6,6,-пентаметил-4-пиперидил сабацат	0,1- 0,49	82919-37-7 280-060-4 -	Воден. Хроничен 1;H410 Воден. Остър 1;H400 Skin Sens. 1; H317

Забележки:

Класификация на продукта въз основа на фактическото съдържание на компонентите. Съдържащите се вещества се привеждат в интервали. В случай на проверка (контрол на класификацията) по искане на проверяващите органи производителят е готов да представи съдържанието на отделните компоненти.

4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на прекомерно вдишване:	Ако се появят някакви симптоми изведете пострадалия на чист въздух.
В случай на контакт с кожата:	Свалете замърсените дрехи. Измийте кожата със сапун и вода. Не използвайте органични разтворители или разредители.
В случай на контакт с очите:	Промийте очите с вода, за да премахнете остатъците от продукта.
В случай на погълъщане:	Не яжте. Изплакнете устата с вода. Не предизвиквайте повръщане.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

В случай на прекомерно вдишване:	Няма информация
В случай на контакт с кожата:	Продължително излагане на въздействието на (контакт с) продукта предизвиква разтваряне на мазнините в кожата, което може да причини кожно възпаление.
В случай на контакт с очите:	Зачеряване, сълзене и дразнене при чувствителни лица.
В случай на погълъщане:	При погълъщане на по-големи количества от чувствителни лица може да се стигне до гадене, повръщане и разстройство.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налични данни

5. Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Пожарогасителни медици:	ПОДХОДЯЩ: пяна, прах, въглероден диоксид, инертен газ или INERGEN FM 200 (започнал прожес на гасене на пожар), мокра мъгла. НЕПОДХОДЯЩ: Водна струя, освен ако не се използва като мокра мъгла за охлаждане на контейнери със запалими продукти. Да се отстранят всички източници на запалване: огън, цигара, искри от инструменти и оборудване. Опаковката с продукта трябва да бъде пътно затворена.
Неподходящи средства за гасене на пожар:	отваряне на водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични методи за гасене на пожар:	Да се гаси по посока на вътъра. Негорящите опаковки с продукта да се охлаждат със струи вода, като не се допуска изтичане на продукта и той да се премести на безопасно място. При пожар могат да се появят газове и гъст дим, вредни за организма. Препоръчва се използването на защитна маска с филтър A.
---------------------------------------	---

5.3. Съвети за пожарникарите

Специално оборудване за защита на пожарникарите:	Пожарогасител със състен въздух, пълно противопожарно оборудване за предпазване на тялото.
--	--

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки:	Да се отстранят потенциалните източници на запалване (пламък, искри, цигара и т.н.). Да се защитят дихателните органи от въздействието на летливите вещества. Да се осигури добро проветряване.
------------------------	---

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Мерки за опазване на околната среда:	Да не се допуска изтичане на продукта във водостоци, ями, в канализацията. Да не се допуска изтичане на продукта във водостоци, ями, в канализацията, а също и концентрация на летливи вещества в затворени помещения.
--------------------------------------	---

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване:	Изтичането на продукта се почиства с вещества, абсорбиращо течността (почва, пясък). Отпадъците се отстраняват от упълномощена организация.
-----------------------	---

7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Лични предпазни мерки:	При работа с материала летливите му вещества могат да образуват горящи/взривни смеси при взаимодействие с въздуха. При
------------------------	--

	прехвърляне е възможно да се появи статично електричество, което може да причини възникване на пожар. При прехвърляне на продукта в по-големи обеми трябва да се осигури проводимост и заземяване на цялото оборудване. Да не се допуска контакт с източници на горене и запалване, с искри и пламък.
Съвети за безопасно боравене:	Да не се пуши, пие или яде по време на работа с продукта. Да не се вдишват изпаренията, да се избягва контакт с очите и кожата. По време на работа носете памучни гащеризони или комбинезони, ръкавици от нитрилен каучук и предпазни очила със странични щитове.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Технически мерки и условия:	ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ. Съхранение в пътно затворена опаковка в хладно и проветряво помещение. Да не се допуска появата на статично електричество. НЕПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ: При съхранение в помещение с химикали (оксиданти, киселина) може да възникне пожар. Да не се съхранява в помещение с източници на иксрене (оборудване, инструменти)
Складиране клас:	3A: Запалими течни химикали

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Опаковъчни материали:	ПРЕПОРЪЧВА СЕ: Използване на защитни метални опаковки. НЕПОДХОДЯЩО: При дълготрайно съхранение не може да се използва бутил, нитрил и естествен каучук. Поради предпоставки за образуване на взривоопасна среда (пари) - не режете празните опаковки с инструменти, които отдават искри.
-----------------------	--

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Определено максимално допустимо количество (TLV) опасни вещества в работната атмосфера в съответствие с Предписания за безопасността на работниците и тяхната защита от химични субстанции, на които са изложени при работа (German TRGS 900):

Химично наименование:	TLV (mg/m3)
N-бутил ацетат	480
Реакционна маса от етиленбензен, м-ксилен и п-ксилен	221
2-метокси-1-метилетил ацетат	275

8.2. Контрол на експозицията

Зашита на дихателните пътища:	В случай на надвишаване на пределните норми на концентрация задължително трябва да се ползва защитна маска с филтър тип "A". Ако концентрацията на кислорода на работното място е 17%, да се използва газова маска с въздух под налягане
Зашита на ръцете:	При многократен контакт с продукта да се използват защитни ръкавици от нитрилова гума с дебелина 0,40 mm, при контакт с капки от продукта (кратък контакт) да се използват защитни ръкавици от нитрилова гума с дебелина 0,11 mm
Зашита на очите:	При ниска концентрация на летливи вещества да се използват

	защитни очила, при висока концентрация - защитна маска.
Зашита на кожата:	В нормални работни условия да се носи памучен комбинезон и подходящи обувки. При възможно изтичане да се използват дрехи и обувки, устойчиви на химикали (поливенилхлорид, каучук)

9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

а) външен вид:	Течност
б) мириз:	Специфично за органичните разтворители
в) граница на мириза:	Product components have a high limit of odor detection.
г) pH:	No data available
д) точка на топене/точка на замръзване:	- 78 °C ; аритметичен метод, въз основа на данните на компонентите ; N-бутил ацетат
е) точка на кипене/интервал на кипене:	126 °C ; аритметичен метод, въз основа на данните на компонентите ; N-бутил ацетат
ж) точка на запалване:	34 (°C); ISO 3679:2004, затворен съд ;
з) скорост на изпаряване:	5,8 (carbon tetrachloride = 1) 1 (n-butyl acetate = 1) ; аритметичен метод, въз основа на данните на компонентите ; N-бутил ацетат
и) запалимост (твърдо вещество, газ):	Запалими течност и пари.
й) долната/горна граница на запалимост и експлозия:	1,1 7,5 ; аритметичен метод, въз основа на данните на компонентите
к) налягане на парите:	13 hPa at 20 °C N-бутил ацетат
л) плътност на парите:	4 (air = 1) N-бутил ацетат
м) относителна плътност:	1,02-1,04 ISO 2811
н) разтворимост(и):	Нерастворим
о) коефициент на разпределение: на октанол/вода:	; аритметичен метод, въз основа на данните на компонентите N-бутил ацетат (23 °C): 1,81
п) температура на самозапалване:	425 °C ; аритметичен метод, въз основа на данните на компонентите ; N-бутил ацетат
р) температура на разпадане:	No data
с) вискозитет:	DIN6 20°C 33 - 37 c
Кинематичен вискозитет:	> 21 mm ² /s, 40 °C
т) експлозивни свойства:	Product is not explosive. However, formation of explosive steam/air mixtures is possible.
9.2. Друга информация	
Solids content: (calculated, %)	51-53
Organic solvents (wght. %)	47-49
Water content: (calculated, %)	0

10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реактивност:	Стабилен - когато се използва в съответствие с инструкциите.
--------------	--

10.2. Химична стабилност

Стабилност:	Продуктът е стабилен при нормални условия на съхранение и използване
-------------	--

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасни условия:	Наличието на открыт огън или опасни материали. Избягвайте контакт на продукта с топлина, искри, пламъци и други източници на запалване.
-----------------	---

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Нежелан условия:	Няма налични данни
------------------	--------------------

10.5. Несъвместими материали

Несъвместимост:	Продуктът не е реактивен и е съвместим с повечето вещества, освен силни оксиданти. Да се съхранява с оригинална заводска опаковка.
-----------------	--

10.6. Опасни продукти на разпадане

	Няма налични данни
--	--------------------

11. Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност и оценка на остра токсичност:

Орално	Няма налични данни	
Дермален:	7983 мг/кг	
Инхалационен	80 мг/л	Метод: Calculational метод

Остри реакции:

Дразнене:

Кожа:	Да.
Очи:	Да.
Инхалационни маршрути:	Да, при по- чувствителни лица.

Свръхчувствителност:

Кожа:	Възможно е.
Очи:	Възможно е.

Хронични ефекти:

Ефектът от многократно излагане на въздействието:	Няма.
---	-------

12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Екотоксичност - Данни за компоненти:	Продуктът съдържа компоненти, които са вредни за рибите и водната среда.
--------------------------------------	--

Химично наименование:	CAS No.	Екотоксичност конц.
N-бутил ацетат	123-86-4	EC 50, 48 h: Дафния = 44 мг/л Воден LC 50 (96 ч) Primephales minnows, flow test, OECD 203 Test Guidance = 18 мг/л NOEC: Desmodesmus subspicatus, development rate > 200 мг/л EC 50, 72 h: Desmodesmus subspicatus, development rate = 647,7 мг/л IC50_40 Tetrahymena pyriformis = 356 мг/л
Реакционна маса от етилбензен, м-ксилен и п-ксилен	-	LC 50 (Marine Water), 48 h Crustaceans - Palaemonetes pugio = 8500 µg/l LC 50 (Fresh Water), 96 ur Oncorhynchus mykiss 3300 - 4093 µg/l EC 50, 48 h: Дафния 2930 - 4400 µg/l
2-метокси-1-метилетил ацетат	108-65-6	Воден LC 50 (96 ч) Риба = 100 - 180 мг/л Воден LC 50 (48 ч) Дафния > 500 мг/л

12.2. Устойчивост и разградимост

Биоразграждане.	Няма налични данни
-----------------	--------------------

12.3. Биоакумулираща способност

Биоконцентрация.	Няма налични данни
------------------	--------------------

12.4. Преносимост в почвата

Подвижност.	Няма данни
-------------	------------

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

РВТ и vPvB:	Няма налични данни
-------------	--------------------

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Екотоксичност - Данни за компоненти:	Въз основа на класификацията на компонентите, продуктът може да има неблагоприятен ефект върху околната среда.
--------------------------------------	--

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Продукт:	<p>Остатьците от продукта, отпадъците и употребените опаковки трябва да бъдат третирани в съответствие Наредбата за преработка на специални и опасни отпадъци (дир. 91/689/ EEC, дир. 2000/532/EC).</p> <p>Класификационен номер на отпадъка: 08 01 11 Характеристики за опасност на отпадъка: H5; H3-B</p> <p>Препоръчителния метод за унищожаване е да се използва контролирана висока температура за изгаряне или складиране в депа за опасни вещества.</p>
Опаковка:	<p>В случай, че металните опаковки не могат да бъдат използвани повторно, те ще бъдат рециклирани в метални изделия или съхранени в специални депа (дир. 94/62/EC, дир. 1999/177/EC).</p>

14. Информация относно транспортирането

	Транспорт чрез шосеен /железопътен - ADR/RID:	Транспорт по море - IMDG:	Въздушен транспорт (IATA):
14.1. Номер по списъка на ООН	1263	1263	1263
14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН:	БОИ	БОИ	БОИ
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	3	3	3
14.4. Опаковъчна група:	III	III	III
Символ на опасност:			
Номер на опасност:	30	30	30
Код за ограничение на преминаването през тунели:	(D/E)		
Ограничени количества:		опаковки: вътрешна: ≤ 5 единици, на външните ≤ 30 единици	

Инструкции за спешни случаи EmS:		F-E, S-E	
14.5. Опасности за околната среда	не	не	не
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	Transport with respecting transport labels and the requests of transportation legislation.		
14.7. Транспортиране в насыпно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC	Не е приложимо.		

15. Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Този информационен лист за безопасност е изгoten в съответствие с всеобхватно законодателство за химикалите - регламент относно химикалите (REACH) и Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP / GHS).

Продуктът е в обхвата на Директива (ЕС 2004/42), "ДЕКО ЛОС". Съгласно условията на директивата, продуктът се класифицира в: Б.е-специални финишни 580 г/л

Продукт поради своята (свойства опасни попада в приложното поле на закона на голяма авария на опасност (ЕС 96/82 - Seveso), е класифицирана в категория на настоящия регламент.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не са провеждани.

16. Друга информация

Значението на H фразите от Глава 3.

- H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H226 - Запалими течност и пари.
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
H312+H332 - Вреден при контакт с кожата или вдишване.
H304 - Може да бъде смъртоносен при погъщане и навлизане в дихателните пътища.
H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Changes from previous revisions:	Промените на страница бяха направени в частите : 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16.
Literature / Data Sources:	Supplier's / manufacturer's safety data, references to toxicological databases.

Информацията в този лист за безопасност отговаря само на упоменатия продукт, във формата в която се доставя и не е валиден в случай , че този материал се използва в комбинация с други материали или в процеси , които не са предвидени в инструкциите за ползване. Тази информация се базира на най-добрите познания на доставчика и съответствува на времето на публикуване на този лист за безопасност . Това е възможност за потребителя да се увери в приложимостта на продукта за специфична употреба. Информацията в този лист за безопасност не засяга качеството на продукта , това са само инструкции за безопасно ползване на продукта от потребителя. В случай на неспазване на препоръките или неправилно ползване на продукта по указанията на листа за безопасност ние не носим отговорност за възникнали последствия.