

GRAVIT 630

Полиуретанов силикон

СВОЙСТВА

GRAVIT 630 – еднокомпонентен, полиуретанов, водоустойчив и устойчив на атмосферни влияния продукт. Втвърдява се при реакция с влагата във въздуха - уплътнителя формира здрав и еластичен слой. Благодарение на токситропната си консистенция уплътнителя не се напуква и стича. Предназначен е за залепване и уплътняване, и притежава отлична адхезия към боядисани и чисти повърхности като стомана, стъкло, тухла, дърво и керамика. GRAVIT 630 може да се покрива с всички намиращи се на пазара акрилни грундове и акрилни лакове.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Максималното съдържание на ЛОС* за този продукт (кат.: Б/д) е 840 g/l

ЛОС=93 g/l

*За готова за нанасяне смес съгласно Директива 2004/42/ЕС.

ИЗПОЛЗВАНЕ

GRAVIT 630 е предназначен за уплътнение между металните части по купето на автомобила, фарове, стъклата на автомобила и др.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТА

Да се премахне ръждата. Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена.

НАНАСЯНЕ

Изрежете горната част на металният флакон и краят на апликатора на необходимият ви диаметър. Навийте апликатора в горният край на флакона. Премахнете металното дъно и влагоабсорбатора, поставете флакона в ръчен или пневматичен пистолет. С цел постигането на отлични резултати използвайте продукта в температурен интервал от +5°C до +35°C.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ / ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ

Повърхностно	40 – 60 минути при 20°C и влажност на въздуха 55%
Пълно втвърдяване при дебелина на слоя 3 – 4 мм.	24 часа при 20°C и влажност на въздуха 55%
Температурна устойчивост	-30°C ÷ +70°C

ПОКРИВАНЕ

В зависимост от дебелината, върху нанесеният слой GRAVIT 630 може да нанесе грунд или акрилен лак след 1 до 2 часа.

ЦВЯТ

Черен, сив, бял.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

НС разредител или акрилен разредител THIN 850.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.

СРОК НА ГОДНОСТ

GRAVIT 630	12 месеца при 20°C
------------	--------------------

БЕЗОПАСНОСТ

Виж Информационният лист за безопасност.

БЕЛЕЖКА

Продукта е само за професионална употреба.

Опаковка: GRAVIT 630: 310 ml.